

syble

Czytnik kodów kreskowych XB-6278

Interfejs	USB-HID, USB-COM, RS-232
Napięcie	5V
Źródło światła	617nm Led Aimer, Biały LED
Precyzja skanowania	Code 39 4.8mil, UPC 60% 5 mil, PDF417 5mil, Data Matrix
Szybkość skanowania	25 cali/63cm na sekundę
Kąt skanowania	65
Wymiar	176x72x100mm
Tworzywo	ABS+PC
Tryb skanowania	Ręczny ciągły lub autoamtyczny
Waga	240g
Skanowanie z głębi pola	5-390mm
Temperatura pracy:	-10 °C ~ 50 °C (praca): - 40 °C do 60 °C (przechowywanie)
Wilgotność:	5% do 95% bez kondensacji
Temperatura przechowywania:	-40 °C do 70 °C
Klasa IP:	IP54

**Możliwość odczytu kodów
m.in**

- 1D UPC / EAN, UPC / EAN z supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Kupon Rozszerzone Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39, Code Trioptic FullASCII 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, chińskie 2 z 5, wariantów GS1 DataBar, koreański 3 z 5, ISBT concat 2D PDF417, MicroPDF417, CompositeCodes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Azte



<https://www.kim-tech.pl/Czytnik-kodow-kreskowych-2D-Syble-XB-6278.html>



530071320



55743073



sklep@kim-tech.pl



<https://www.kim-tech.pl>

