

Wysokoczuły laserowy czytnik kodów kreskowych XB-2066

| | |
|------------------------------|---|
| Typ źródła | Widoczna dioda laserowa, długość fali 650nm |
| Tryb skanowani | Pojedyncze skanowanie |
| Dźwięk głosu | Regulowany audio i dźwięk |
| Interfejs komunikacyjny | USB, PS2, RS232 |
| Napięcie | 5v |
| Waga | 174g |
| Prąd pracy | 85 mA (praca) |
| Prąd spoczynek | 36mA |
| Wymiar | 176(L)*100(H)*72(W)mm |
| Temperatura pracy | -10 °C do 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do 70 °C |
| Klasa IP | IP54 |
| Minimalna | 3mil |
| Głębokość skanowania | 0-250mm (0.33mm.PCS 90%) |
| Dokładność skanowania | 0,10mm (pcs0.9) |
| Szerokość skanowania | 30mm @ okna skanera, 220mm @ 220mm |
| Możliwość odczytu kodów m.in | EAN-13 CODE 128 4 state postal EAN-13 EAN-8 EAN-13 EAN-8 EAN-8 EAN-13 UPC-A UPC-E CODE 39 CODE 128 EAN-128 CODABAR INDUSTRIAL 2 OF 5 INTERLEAVED 2 OF 5 MATRIX 2 OF 5 MSI CHINA POST CODE |



<https://www.kim-tech.pl/Wysokoczuły-laserowy-czytnik-kodow-kreskowych-Syble-XB-2066.html>



530071320



55743073



sklep@kim-tech.pl



<https://www.kim-tech.pl>

