



Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych XB- syble 5108R

Typ źródła	Widoczna dioda laserowa, długość fali 650nm
Przechowywani	32000 (128 kodów kreskowych znaków lub mniej)
Szybkość skanowania	300 razy na sekundę
Natężenie światła	3000-12000Lux
Kąt skanowania	± 60 ° ± 65 ° ± 42 ° (w lewo iw prawo, w przód iw tył, obracanie)
Wymiary	L * W * H: 158mm * 68mm * 96mm
Waga	260.6g (zawierający odbiornik)
Ładowanie	Typ interfejsu ładowania micro USB
Tworzywo	ABS + PC
Napięcie ładowania	5VDC ± 0,25 V DC
Moc robocza	100,400 mW (maksymalna chwilowa) :
Prąd	20 mA (roboczy): 100 mA (maksymalny chwilowy)
Temperatura pracy	-10 °C ~ 50 °C (praca): - 40 °C do 60 °C (przechowywanie)
Wilgotność	5% do 95% bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20 °C ~ + 60 °C
Klasa IP	54
Wytrzymałość na upadek	3 metry
EMC	CE i FCC DOC

Możliwość odczytu ko- dów m.in

UPC / EAN / JAN, UPC / EAN z Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code Code11 39 Full ASCII, Code 39TriOptic, Code128Code12-8FullASCII Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5 Intelaved2 / 5, Interleaved2of5 , kod pocztowy, etc.



<https://www.kim-tech.pl/Wysokoczuly-bezprzewodowy-czytnik-kodow-kreskowych-Syble-XB-5108R.html>



530071320



55743073



sklep@kim-tech.pl



<https://www.kim-tech.pl>

